

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: michell.pro-solution.ru | эл. почта: mhc@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

ОСУШИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PSD2



Серия Michell PSD Осушителей с Перепадом Давления используют две колонны, заполненные 4Å молекулярным ситовым осушителем, которые поочередно используются при двухминутном цикле переключения. Осушители PSD разработаны для непрерывной работы, используя небольшое количество осушенного воздуха для восстановления не работающей колонны - обычно обеспечивая срок службы осушителя в течение пяти лет. Этот тип безнагревного восстановления также расходует значительно меньше энергии по сравнению с «подогреваемым» типом осушения. Входное и выходное отверстие PSD2 оснащены регулированием давления и это обеспечивает подачу сухого воздуха до 7 н.л./мин (14,8 станд. куб. фут в час) при в 1 мг/м³V или больше (-75°Стр (-103°Fтр)). PSD4 поставляется с внутренними элементами из нержавеющей стали и осушающими колоннами увеличенного объема.